


VERSTÄRKUNGSBÜGEL

Reinforcement bar | Barra de refuerzo | Arceau de renfort | Barra di rinforzo

Art.-Nr: 80210-000



#	Bauteil component composant	DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.	DIN	ISO	Menge quantity quantité
1	Rohrschelle / pipe clamp				2
2	Lamellenstopfen / lamellar plug				2
3	Linsenkopfschraube (schwarz) / pan head screw M6 x 40 (torx)		7380A2	7380A2	2
4	Klemmkappe / clamp cap M12				2
5	Sechskantschraube / hexagon screw M12 x 100 10.9 80 Nm		933Z	4017Z	2
6	U-Scheibe / washer M12		125Z	7089Z	2
7	Verstärkungsbügel rechts-links / Reinforcement bar right-left				2
8	Stufenhülse (Alu schwarz) / grade sleeve (Alu black) ØD 25,0 - Ød 13,0 - h ges. 50,0mm				1
9	U-Scheibe / washer M6		125A2	7089A2	4
10	Sechskantmutter / hexagon nut M6		985A2	10511A2	2
11	Hülse (Alu schwarz) / sleeve (Alu black) ØD 22,0 - Ød 13,0 - h 8,0mm				1
12	Montagepaste / fitting lubricant				1
13	Lackschutzfolie / protection film				DINA4
14	Schraubensicherung / locking fluid				1

LEGENDE/Key/file Légende

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement

Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinilets

Drehmoment
Torque
Torque


Reiniger
Cleaner
Nettoyant

1



Markiere die Mitte der Rohrschellen.
Mark the center of the pipe clamps.
Marquez le centre des colliers de serrage.


2



Setzen Sie die Rohrschelle an und biegen Sie beide Seiten gleichmäßig um das originale Sturzbügelrohr.
Position the pipe clamp and bend both sides evenly around the original crash bar-tube..
Placez le collier de serrage sur le tuyau et pliez les deux côtés de manière uniforme autour du tube d'origine de la barre de protection.

3

LINKE SEITE
left side
côté gauche



RECHTE SEITE
right side
côté droit

CHONGQING LONGCHAI MOTOR CO.,LTD.
L3e - A3
e0*168/2013*16156
LLCV0X1A47A171256
93dB(A)-4125min
max443kg
L3e - A3
e0*168/2013*16390
93dB(A)-4125min-1
35kw



M12x100
80 Nm

11

Originale M12 Schraube entfällt.
Original M12 screw not required.
La vis M12 d'origine n'est pas nécessaire..



13

M6x40
6 Nm



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



Al Acid
PAP